

Коротковолновые инфракрасные обогреватели IR Comfort 1524, 2024



Описание

Элегантный коротковолновой инфракрасный обогреватель гармоничной формы. Идеальный источник тепла как внутри, так и вне помещений, изготовлен из высококачественных материалов, не подверженных коррозии. Быстрый прогрев и комфортное тепловое излучение обеспечивают приятное ощущение тепла. Выбор мощности может осуществляться регулятором. Коротковолновые инфракрасные обогреватели могут устанавливаться горизонтально. Широкий спектр продукции AEG предлагает подходящий прибор для любых потребностей. Приборы крепятся непосредственно на стену.

Коротко о главном

- Коротковолновые инфракрасные обогреватели для использования внутри и вне помещений
- Благородный дизайн, высококачественный нержавеющий материал
- Тепловое излучение в инфракрасной зоне A
- Золотая трубка Napa
- Горизонтальная установка
- С защитой от брызг воды
- Мгновенное тепло в течение 1 секунды
- Регулятор и винтовой зажим поставляются как принадлежности
- Цвет: белый
- В зависимости от места напольной установки или навешивания, а также от направления приборов, зона теплового излучения составляет 8-10 (1500 Вт) и 10-12 (2000 Вт) квадратных метров
- Кабель сетевого питания с защитным штекерным разъемом

AEG

HAUSTECHNIK

- Электроподключение IR Comfort 2024 H выполняется при помощи питающего кабеля, состоящего из двух частей, с защитным штекерным разъемом. Для соединения используются соединитель и штекерный разъем Hirschmann. Напр., для трехступенчатого регулирования мощности при помощи регулятора IR Funk Dimmer 2000 и пульта IR Funk (принадлежности).

AUS ERFAHRUNG GUT

Обзор



Тип	IR Comfort 1524	IR Comfort 2024	IR Comfort 2024 H
Номер заказа	229953	229954	229955
Защита предохранителем	16 Träge A	16 Träge A	16 Träge A
Ширина	480 мм	480 мм	480 мм
Высота	145 мм	145 мм	145 мм
Применение	внутренний / наружный	внутренний / наружный	внутренний / наружный
Глубина	145 мм	145 мм	145 мм
Мощность	1500 W	2000 W	2000 W
Вес	2,50 кг	2,50 кг	2,50 кг
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Цвет	белый	белый	белый
Корпус	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Тип монтажа	Горизонтальный	Горизонтальный	Горизонтальный
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ИК-диапазон	IR-A (1200) Н*м	IR-A (1200) Н*м	IR-A (1200) Н*м
Ток включения	64 A	85 A	85 A