

Коротковолновой инфракрасный обогреватель Premium



Описание

Элегантный корпус прибора из цельного анодированного алюминия. Обогреватели представляют собой истинный образец долговечности, дизайна и качества. Быстрый прогрев и комфортное тепловое излучение обеспечивают приятное ощущение тепла. Выбор мощности может осуществляться регулятором. ИК-обогреватель IR Premium особо устойчив к атмосферным воздействиям, имеет открытую конструкцию корпуса, препятствующую его перегреву. Прибор имеет высокую тепловую мощность, а также длительный срок службы нагревательной трубки - 5 000 часов. Коротковолновые инфракрасные обогреватели могут устанавливаться горизонтально, а некоторые модели - и вертикально. Широкий спектр продукции AEG предлагает подходящий прибор для любых потребностей. Приборы крепятся непосредственно на стену. Коротковолновые инфракрасные обогреватели с защитным штекерным разъемом, мощностью до 2000 Вт.

Коротко о главном

- Коротковолновые инфракрасные обогреватели для использования внутри и вне помещений
- Благородный дизайн, высококачественный нержавеющий материал
- Тепловое излучение в инфракрасной зоне A
- IR 1650/2000 IP65: пыленепроницаемый / защита от струй воды, IR 2000H степень защиты IP 54
- Устойчивая к чрезмерным нагрузкам, высокоэффективная золотая трубка
- IR Premium 2000 H со штекерным разъемом Hirschmann для дистанционного радиоуправления
- Регулятор и винтовой зажим поставляются как принадлежности
- Цвет: алюминий
- Мгновенное тепло в течение 1 секунды
- В зависимости от места напольной установки или навешивания, а также от направления приборов, зона теплового излучения составляет 8-10 (1650 Вт) и 10-12 (2000 Вт) квадратных метров

Обзор



Тип	IR Premium 1650	IR Premium 2000	IR Premium 2000 H
Номер заказа	229944	229945	229946
Защита предохранителем	16 Träge A	16 Träge A	16 Träge A
Ширина	605 мм	605 мм	605 мм
Высота	100 мм	100 мм	100 мм
Применение	внутренний / наружный	внутренний / наружный	внутренний / наружный
Глубина	125 мм	125 мм	125 мм
Мощность	1650 W	2000 W	2000 W
Вес	2,50 кг	2,50 кг	2,50 кг
Степень защиты (IP)	IP65	IP65	IP54
Цвет	серебристый	серебристый	серебристый
Корпус	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Тип монтажа	Горизонтальный	горизонтальный/ вертикальный	горизонтальный/ вертикальный
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ИК-диапазон	IR-A (1200) Н*м	IR-A (1200) Н*м	IR-A (1200) Н*м
Ток включения	69 A	85 A	85 A